

# インタビューや記者会見に最適

**TASCAM**  
TEAC PROFESSIONAL

XLRマイク用 プラグオン  
マイクロ リニア PCM レコーダー

## DR-10X

オープンプライス

インタビューや記者会見などの音声収録をコンパクトに実現  
XLRマイクに直接取り付ける  
プラグオン マイクロ リニア PCM レコーダー。



ケーブルがないので、スマートにインタビュー！

コンパクトサイズ / 軽量設計



手のひらサイズ 68.3g



マイク接続部はロック式



片手でコンパクト取材

高音質のリニア PCM レコーダー

- 記録フォーマット : 16/24bit, 44.1k/48kHz, 2ch POLY/MONO WAV(BWF フォーマット)  
→ インタビューや記者会見など、業務用途における音声収録を想定した仕様です。
- 導入済みのマイク性能を生かした、高音質のリニア PCM レコーダーとして使用可能。  
→ 導入済みのハンドヘルドマイクに接続するだけです。使い慣れたマイクで収録することでお使いのマイクの性能を生かした録音が可能です。



その他 主な特徴

● スライド式録音スイッチ、ホールド機能



録音スイッチはスライド方式を採用により誤ってボタンに接触した際に録音停止を防ぎます。さらに録音中は録音停止以外の操作を無効にする仕様となっており、マイクと一体で取り扱う事により想定される、録音中の誤操作対策も万全です。

● 録音レベル設定ミスを防止する機能を多数搭載

デュアルレコーディング機能、オートゲインコントロール機能、リミッター機能を搭載。一度限りの収録現場において録音レベル設定によるトラブルを防止します。

● 自動ファイルクローズ処理

電源が切れる前に収録中のデータ消失を回避します。  
電池残量は、視認性の良い有機ELディスプレイ。



● BWF フォーマットに対応

時計機能に加えて音声ファイルに時間情報を記録可能な BWF フォーマットに対応しており、収録した音声ファイルの検索や編集作業に配慮した仕様となっています。

● 再生機能とヘッドホン出力

コンパクトながら、録音ファイルの再生が可能で、ヘッドホンを接続して録音したデータをすぐに確認できるほか、録音時の入力モニターも可能です。



主な仕様

定格

記録メディア：micro SD カード (64M ~ 2GB)/ micro SDHC カード (4G ~ 32GB)  
記録再生フォーマット：16/24bit, 44.1k/48kHz,  
2ch POLY/MONO WAV(BWF フォーマット)  
チャンネル数：1 チャンネル (モノラル)

入出力定格

アナログオーディオ入出力定格  
アナログマイク入力：XLR ジャック (Female) (1 : GND、2 : HOT、3 : COLD)  
マイクゲイン外部入力  
(EXT 選択時)：(HOT 側アンバランス入力)  
最大入力レベル：-8dBu  
基準入力レベル：-24dBu  
マイクゲイン：LO / MID / HI 3 段階選択可能  
入力インピーダンス：10kΩ  
アナログ出力  
PHONES 端子：3.5mm(1/8") ステレオミニジャック (音声出力は DUAL MONO)

USB(データ転送用)

コネクタ：USB micro B タイプ  
プロトコル：USB2.0 High Speed (480Mbps)  
マストレージクラス対応

オーディオ性能

IN → PHONES (インプットモニター出力)  
周波数特性：20Hz - 22kHz +1/-3dB

一般仕様

電源  
メイン：単四形電池 1 本  
(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池またはリチウム乾電池)  
パソコンからの USB バスパワー  
日時情報保存用：リチウム二次電池 1 個 (内蔵)  
電池持続時間 (連続使用時)  
アルカリ乾電池 (EVOLTA) 使用時：約 10 時間  
ニッケル水素電池 (eneloop)：約 8 時間  
リチウム乾電池 (Energizer)：約 15.5 時間  
ULTIMATE LITHIUM 使用時：WAV、24bit/48kHz 録音、ヘッドホン未接続、  
リミッター：オフ、デュアル録音：オフ、JEITA 録音時  
消費電力：0.65W  
外形寸法 (W x H x D)mm：52 x 94.4 x 28  
質量：68.3g / 56.3g (電池を含む/電池を含まず)  
動作温度：0 ~ 40℃  
付属品：USB ケーブル (A type-micro B type)、取扱説明書 (保証書付)



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかに、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しております。■製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。■TASCAM および タスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。■Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標です。■Macintosh と MacOS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。■EVOLTA は、パナソニック株式会社の登録商標です。■eneloop は、登録商標です。■その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

ティアック株式会社

<http://tascam.jp/>  
タスカムウェブサイト▶



〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

タスカム製品の技術的なお問い合わせ、ご相談は

■タスカム カスタマーサポート

**0570-000-809**

PHS・IP電話からは  
☎ 042-356-9137

受付時間10:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

■Copyright © 2015 TEAC Corporation All Rights Reserved.本書の一部または全部を著作権法の定める範囲を超え、無断で複写、転載することを禁じます。■このカタログについてのお問合せは、タスカム製品取扱店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、当社にお尋ねください。

タスカム製品取扱店