

パワーディストリビューター AV-P Series仕様比較表

	AV-P25RmkIII	AV-P250	AV-P250S	AV-P250LUV	AV-P2800	AV-P2803	AV-P3040
希望小売価格 (円、税込)	22,000	24,200	59,400	66,000	74,800	80,300	137,500
最大定格電力	1,490W (14.9A)	←	←	1,460W (14.6A)	1,490W (14.9A)	←	4,000W (40A)
電源コンセント							
SWITCHED (連動) 後面2P	12				12		6
SWITCHED (連動) 後面3P		10	←	←		6	
UNSWITCHED (非連動) 3P	前面 3	←	←	←	←	前面 2、後面 2	前面 1、後面 1
USB電源端子 最大1.5A @5V				前面 2、後面 1			
電源ON/OFF遅延シーケンス							
タイミングパターン数：1			○		○		
タイミングパターン数：3						○	○
入力電圧表示ディスプレイ				○	○	○	
前面LEDライトユニット				High/Low 切替式			
外部電源制御入出力端子					○	○	○
ノイズフィルター	○	○	○	○	○	○	
極性チェッカー	○	○	○	○	○	○	
サーキットブレーカー 15A	○	○	○	○	○	○	20A × 2 3A × 1 (前面3P用)
3P電源コード 3m	○	○	○	○	○	○	
ネジ止め式電源入力端子台							○
消費電力 (W)	0.4	←	3.8	1.6	4.3	←	2.2
外形寸法 1U奥行き (mm)	300	292	←	294	301.5	←	296
質量 (kg)	3.4	3.5	3.8	4.0	3.9	4.0	3.7