

2015年9月9日

報道関係各位

ティアック株式会社

**MADI、Dante などに対応
1U 64 チャンネルデジタルマルチトラックレコーダー
『DA-6400 シリーズ』を新発売**

ティアック株式会社(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:英 裕治)は、MADI、Dante に対応した 1U 64 チャンネルデジタルマルチトラックレコーダー『DA-6400 シリーズ』を TASCAM(タスカム)ブランドで全国の設備機器代理店を通じて発売を開始致します。

品名	型名	希望小売価格	発売予定日	備考
64 チャンネルデジタルマルチトラックレコーダー	DA-6400	オープンプライス	2015年11月	標準モデル
64 チャンネルデジタルマルチトラックレコーダー	DA-6400dp	オープンプライス	2015年11月	電源二重化対応モデル
DA-6400 用 SSD ケース	AK-CG25	オープンプライス	2015年11月	追加購入用オプション
TASCAM SSD	TSSD-240A	オープンプライス	2015年11月	追加購入用オプション
オプション インターフェースカード	IF-MA64/EX	オープンプライス	2015年11月	MADI/MADI thru カード
オプション インターフェースカード	IF-MA64/BN	オープンプライス	2015年11月	MADI カード
オプション インターフェースカード	IF-DA64	未定	2015年12月	Dante カード



※DA-6400+オプションインターフェースカード IF-MA64/EX 装着例

MADI、Dante などフレキシブルなオーディオインターフェースに対応。
Pro Tools システムとの同期運転によるバックアップ録音も可能な
1U 64 チャンネル デジタルマルチトラックレコーダー/プレーヤー。

『DA-6400シリーズ』は、MADIやDanteなど様々なオーディオインターフェースに対応した64チャンネルのデジタルマルチトラックレコーダーです。本体は標準モデル『DA-6400』に加え、電源の二重化に対応した『DA-6400dp』をラインナップ。オーディオインターフェースはカードスロット方式を採用し、オプションとしてラインナップされたインターフェースカードを選択することで、MADIやDanteの他、AES/EBUの入出力やアナログ出力などフレキシブルな接続に対応します。インターフェースカードは最大2枚の使用が可能で、2種類のインターフェースでの同時録音や入出力信号の変換といった運用を可能にします。

録音/再生は、PCM 48kHz/24bitでは64チャンネル、PCM 96kHz/24bitでは32チャンネルに対応。組み込み用OSの搭載や、記録メディアにSSDの採用など、安定性、信頼性の高い録音/再生を実現。SSDはパーツメーカーとの連携により構成部品の管理が徹底されたTASCAM SSDが付属します。また、SSDは収納ケースに組み込んでDA-6400の前面パネルに装着する構造となっており、メディアを容易に交換することが可能な他、パソコンにUSB3.0で接続することもできます。

バックアップレコーダーとして便利な機能を搭載しており、タイムコードによるPro Toolsシステムとの同期録音の他、シリアル/パラレルによる外部制御によってPro Tools側からDA-6400の録音を操作可能です。またファイルフォーマットはBWFに対応し、収録後にDAWへのデータ移行を容易にします。加えて単体動作が可能で、1Uサイズの『DA-6400シリーズ』はメインシステムと同規模のシステムを2系統用意することなく、コンパクトにバックアップシステムを構築できます。

安定性、信頼性の高さやコンパクトに加え、リモートコントロール/LAN機能を搭載する『DA-6400シリーズ』は、バックアップ用途のみならず既存のマルチ再生用途にも対応でき、様々なシステムにマッチした使い易さを提供します。

オプションのオーディオインターフェイス製品は、アナログオーディオ入出力など既存システムへの対応ニーズはもとより、更なるハイサンプリングやDSD対応など今後の市場ニーズに合わせて様々なカードや周辺機器のリリースを予定しています。『DA-6400シリーズ』は、バックアップレコーディング、マルチ再生にとどまらず、幅広いレコーディングソリューションを提供するマルチトラックレコーダーとして進化を続けます。

【主な特長】

- 高安定性、高信頼性の録音/再生を実現した 64 チャンネルデジタルマルチトラックレコーダー/プレーヤー
- Pro Tools との同期録音が可能、バックアップ用レコーダーに最適
- 様々な規模のシステムや現場に対応可能なマルチ再生機
- リモートコントロール/LAN (Gigabit Ethernet) 機能を搭載
- オーディオインターフェイスは、カードスロット方式を採用、MADI、Dante をはじめ、様々なラインナップのインターフェイスカードによりフレキシブルな対応が可能。
- 記録メディアには SSD を採用、HDD にも対応予定

【DA-6400/DA-6400dp 仕様】

電源	AC100～240V
消費電力	21W
	*インターフェイスカード IF-MA64/EX 装着時
外形寸法	482.6(幅) x 44.7(高さ) x 304.8(奥行き)mm
質量	3.9kg(DA-6400)
	4.0kg(DA-6400dp)
	*質量は、SSD(TSSD-240A)/SSD ケース(AK-CC25)を含まず

オプション

【AK-CC25 仕様】

- DA-6400 シリーズ用メディアケース ※メディアは含まれません。
- 2.5 インチ serial ATA SSD 用 ※HDD にも対応予定
- DA-6400/DA-6400dp 本体に 1 個付属

【TSSD-240A 仕様】

- TASCAM 動作確認済み 2.5 インチ serial ATA SSD
- 容量:240GB
- DA-6400/DA-6400dp 本体に 1 個付属

【IF-MA64/EX 仕様】

- MADI/MADI thru カード
- 入出力数(1xFS): 64
- 接続: Optical / BNC 接続, MADI thru 対応

【IF-MA64/BN 仕様】

- MADI カード
- 入出力数(1xFS): 64
- 接続: BNC

【IF-DA64 仕様】

- Dante カード
- 入出力数(1xFS): 64
- 接続: RJ-45

※2015 年 9 月現在、上記の他に AES/EBU、アナログ出力、AVB にも対応を予定しています。

※RoHS に対応しています。

※仕様は改善のため変更することがあります。

■ 製品ページ

『DA-6400 シリーズ』 <http://tascam.jp/product/da-6400/>

■ 報道関係からのお問い合わせ、掲載用画像データなどのご用命はこちらまでお願いいたします。

ティアック株式会社 音響機器事業部

プロフェッショナルオーディオビジネスユニット 事業企画部 企画・販売促進課

TEL:042-356-9136 FAX:042-356-9185 E-MAIL:press@teac.co.jp

■ 読者からの製品問い合わせ窓口は、下記を掲載するようにお願いいたします。

ティアック株式会社 タスカムカスタマーサポート

〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47

TEL:042-356-9137 FAX:042-356-9185

URL:<http://tascam.jp/>