



| | Model 2400 | Model 24 | Model 16 | Model 12 |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 入力チャンネル数 | 22 | 22 | 14 | 10 |
| XLRマイク入力端子 | 16 | 16 | 14 | 10 |
| USB オーディオインターフェース | 24 入力 / 22 出力 | 24 入力 / 22 出力 | 16 入力 / 14 出力 | 12 入力 / 10 出力 |
| SDカード 同時録音 / 再生トラック数 | 24 トラック録音 / 22 トラック再生 | 24 トラック録音 / 22 トラック再生 | 16 トラック録音 / 14 トラック再生 | 12 トラック録音 / 10 トラック再生 |
| ファンタム電源 (+48V) | 4チャンネルグループごとに オン / オフ | 全チャンネル同時 オン / オフ | 全チャンネル同時 オン / オフ | 全チャンネル同時 オン / オフ |
| インサート搭載チャンネル | CH 1 ~ 12 | CH 1 ~ 2 | CH 1 ~ 2 | CH 1 ~ 2 |
| 1 ノブコンプレッサー | CH 1 ~ 12 (モノラル) | CH 1 ~ 12 (モノラル) | CH 1 ~ 8 (モノラル) | CH 1 ~ 6 (モノラル)、 CH 7/8 ~ 9/10 (ステレオ) |
| AUX / FX センド | 5系統 | 3系統 | 3系統 | 2系統 |
| ステレオSUBバス | 4系統 | 1系統 | 1系統 | 1系統 |
| マスター EQ / COMP | 4バンド・パラメトリックEQ / ステレオバスコンプ | 7バンド・グラフィック EQ | 4バンド・パラメトリック EQ | 3バンド・パラメトリック EQ |
| マスターバスインサート | ○ | - | - | - |
| アプリによるメーターブリッジ表示 | ○ | - | - | - |
| DAW コントロール機能 | トランスポート、REC | - | - | トランスポート、REC、 フェーダー、パン、ミュート、ソロ |
| MIDI | USB MIDI、MIDI I/O 同期、クリック | - | - | USB MIDI、MIDI I/O 同期、クリック |
| Bluetooth® 再生 | ○ | ○ | ○ | ○ |